

Bringt die Kleinsten groß raus.

MUTO Comfort M 60.
Die manuelle Schiebetür.



Die manuelle Schiebetür MUTO Comfort M 60

Sehr geehrte Kunden,

das jüngste Mitglied der dormakaba Schiebetürfamilie bietet jetzt auch für kleine Türen große Gestaltungsfreiheit: ob in Apartments, Hotels oder in der Gastronomie.

Setzen Sie flexibel Glas- oder Holzflügel schon ab 600 mm Durchgangsbreite ein – mit und ohne DORMOTION (optional). Verbesserten Zugluftschutz ermöglicht der optimierte Luftspalt von nur noch 14 mm. Auch die Einbindung von festen Seitenteilen ist bei Deckenmontage nun möglich. Dabei kommt der Komfort beim Einbau kleiner Flügel bis 60 kg nicht zu kurz: Sowohl die Aktivierung des Aushebeschutzes als auch die Höhenjustierung sind nun einfach von vorne möglich. MUTO Comfort M 60 – bringt die kleinsten Türen groß raus.



Mehr Freiraum auf engstem Raum

MUTO Comfort M 60: Ein einheitliches System - große Variantenvielfalt. Wollen Sie Licht in Durchgänge bis zu 2.500 mm Höhe bringen? Nutzen Sie ESG oder für ein Plus an Sicherheit VSG - mit der bewährten Clamp & Glue Technologie. Oder fügen sich Holzflügel besser ins jeweilige Ambiente? Mit MUTO Comfort M 60 können Sie Glastüren zwischen 8 und 12 mm und Holztüren von 28 bis 50 mm Dicke verwenden. Ein einfacher Adapter macht's möglich. Bei Deckenmontage ist jetzt auch die Integration eines festen Glasseitenteils möglich. So lässt sich noch mehr Transparenz, Licht und Weite in den Raum bringen. Wie Sie sich auch entscheiden, das Ergebnis überzeugt. MUTO Comfort M 60: Mehr Freiraum, selbst auf engstem Raum.



MUTO Comfort M 60: Die perfekte Lösung - immer wenn's eng wird.

Helle Räume für Ihre Kunden. Die helle Freude für Sie. Mit der minimierten Durchgangsbreite von 600 mm bietet MUTO Comfort M 60 viele Anwendungsmöglichkeiten - vom privaten Wohnen über die Hotellerie bis zum Gastgewerbe. Wie begrenzt auch die Umstände – MUTO Comfort M 60 erhöht den Wohnkomfort, steigert die Lebensqualität und bringt selbst die kleinsten Türen groß raus.

- Für Durchgangsbreiten ab 600 mm (550 mit bzw. 400 mm ohne DORMOTION auf Anfrage)
- Für leichte Flügel bis zu 60 kg Gewicht und 2.500 mm Höhe
- Für Glas- (8 -12 mm) oder Holztüren (28 - 50 mm)
- Montage an Wand und Decke. Bei Decken-Montage mit Seitenteil kombinierbar
- Sichere Nutzung von Verbundsicherheitsglas mit der Clamp & Glue Technologie
- Optimierter Luftspalt von nur 14 mm
- Aluminium-Oberflächen in LM Silber eloxiert, LM Niro eloxiert und LM Weiß pulverbeschichtet
- Sonder-Eloxale und Pulverbeschichtungen
- Mühelose Nachrüstung von DORMOTION

Mit freundlichen Grüßen,

Ulrich Brüning - Leiter Vertrieb Glaslösungen/OEM Industrie

Stephan Vohwinkel - Produkt Manager Markt Glassysteme